



BETRIEBSANWEISUNG

Geltungsbereich

Umgang mit Maschinen, Geräten und
Arbeitsmitteln
Hochdruckreiniger

Felix Fechenbach
Berufskolleg

08.02.2019

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Schwere Verletzungen durch Schneidwirkung des Hochdruckstrahls

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten
- Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z. B. Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz bei Bedarf!
- Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen, z. B. Druck- und Temperaturanzeige, auf augenscheinliche Mängel prüfen
- Elektrisch betriebene Hochdruckreinigungsgeräte nur über besonderen Speisepunkt anschließen, z. B. Fehlerstrom
- Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden
- Kennzeichnung für zulässigen Betriebsüberdruck beachten
- Schlauchleitungen nicht einklemmen, über scharfe Kanten führen oder mit Fahrzeugen überfahren
- Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden
- Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen
- Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebs nicht festsetzen
- Nicht von Anlegeleitern aus mit Hochdruck-Spritzeinrichtungen arbeiten, sondern z. B. von Gerüsten
- Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern
- Hochdruckstrahl nie auf Personen richten



VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen und Vorgesetzten informieren

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE



- Ersthelfer informieren
- Kleinere Verletzungen sofort versorgen
- Eintragung in das Verbandbuch vornehmen
- Bei größeren Verletzungen ist ein Arzt aufzusuchen bzw. über Tel. 112 der Notarzt zu benachrichtigen.
- Vorgesetzten/Sicherheitsverantwortlichen informieren

INSTANDHALTUNG, REPARATUREN

- Instandhaltung nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen
- Schlauchleitungen nur vom Fachpersonal, z. B. Hersteller oder Lieferer, einbinden und prüfen lassen
- Bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten, Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen, z. B. durch Betätigen des Abzugshebels der Spritzpistole
- Nach Instandhaltung Schutzeinrichtungen überprüfen
- Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten
- Regelmäßige Prüfungen (z. B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen

Datum: 08.02.2019

Unterschrift: